

CHECKLIST WINTERKLAAR PLEZIERVAART

Boot of schip winterklaar? Met deze checklist is het in één oogopslag duidelijk.

VOORTSTUWINGSINSTALLATIE:

- Olie verversen en oliefilters vervangen. Laat aansluitend de motor enkele minuten draaien (zodat de nieuwe olie zich kan verspreiden).
- Filters die vocht uit brandstof filteren, aftappen.
- Olie van koppeling/taartstuk/saildrive vervangen, volgens de voorschriften van de fabrikant.
- Koelvloeistof/antivries controleren, let op de grenswaarden van bevriezing.
- Koelvloeistof elke 2 jaar vervangen.
Dit is belangrijk vanwege de afnemende werking van corrosiewerende bestanddelen.
- Impeller van koelwaterpomp schoonmaken, vervang deze minimaal elke 2 jaar.
- Antivries door de motor spoelen (zodra deze op temperatuur is).
- Bij buitenboordkoeling en interkoeling: buitenboordafsluiter beveiligen tegen stukvriezen.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

BUITENBOORDMOTOR:

- Bij gebruik op zout water de motor doorspoelen met zoet water.
- De olie van het taartstuk verversen, volgens de voorschriften van de fabrikant.
- Carburateur aftappen.
- Bougies demonteren en olie in de cilinders sproeien.
- Koelwaterkanalen reinigen en doorspoelen.
- De impeller van de koelwaterpomp elke 100 draaiuren vervangen.
- Anodes vervangen als deze versleten zijn.
- Brandstoffilter controleren/reinigen.
- Smeernippels op draaipunten smeren.
- Motor opbergen in schuur of berging.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

SANITAIR:

- Vuilwatertank leegmaken.
- Buitenboordafsluiters tegen stukvriezen beveiligen, de slangen aftappen en doorblazen.
- Afvoeren van de douche, gootsteen en wasbak doorblazen.
- Waterpompen aftappen, doorblazen en vullen met antivries.
- Filters van pompen reinigen.
- Afvoer van de douchebak vullen met antivries tot de pomp 1 à 2 keer automatisch is gaan lopen.
- In de overige afvoeren antivries schenken (zodat het sifon zich vult met antivries).
- Drinkwatertanks leegmaken.
- Hydrofoor, kranen en leidingen aftappen en doorblazen.
- Boiler aftappen en doorblazen.
- Zekering van boiler omzetten om droogkoken te voorkomen.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

CHECKLIST WINTERKLAAR PLEZIERVAART**MAST, TUIGAGE EN DEKBESLAG:**

- Zeilen, rolfok en andere tuigage schoon en droog opbergen (zo mogelijk meenemen naar huis).
- Verstaging, spanners en vallen controleren.
- Kwetsbare voorwerpen en nautische apparatuur demonteren.
- Rolfokstelsysteem controleren.
- Demonteerbaar dekbeflag binnen opbergen.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

LOOSPIJPEN:

- Als de loospip is uitgerust met een afsluiter: deze open laten staan. Steek iets in de loospip wat druk kan opvangen tot ca. 30 cm. onder de waterlijn. Bijvoorbeeld een tuinslang die aan beide uiteinden is afgeblind.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐

ELEKTRISCHE INSTALLATIE:

- Voorkom condensvorming: zorg dat de ruimte van de elektrische installatie voldoende kan ventileren.
- Elektriciteit zo mogelijk afsluiten.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

ACCU'S:

- Vloeistofniveau controleren.
- Accupolen loskoppelen en invetten met zuurvrije vaseline.
- Accu's volledig opladen. Laad de accu's tijdens de winter regelmatig op.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

BRANDSTOFTANKS:

- Tanks volledig afvullen (dit voorkomt condensvorming).
- Micro-organismendodend additief aan diesel toevoegen.
- Bij de waterafscheider van het brandstoffilter het water aftappen.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

VERWARMING:

- Nooit elektrische straalkachelts gebruiken. Deze zijn zeer brandgevaarlijk. Gebruik bijvoorbeeld oliegevlde verwarmingsradiatoren.
- CV-installatie aftappen en doorblazen of instellen op een temperatuur boven het vriespunt.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

INTERIEUR:

- Dekbedden, kussens en ander beddengoed van boord verwijderen en droog en vorstvrij opslaan.
- Vochtvreter plaatsen.
- Indien mogelijk de ruimte(s) ventileren.
- Matrassen, kooiplanken en vloerdelen verticaal plaatsen.
- Deuren van koelkasten en kasten open zetten.
- Alle eten en drinken van boord verwijderen.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

BUITENKANT SCHIP:

- Schoonmaken en in de was zetten.
- Sloten smeren.
- Raam en deurrubbers behandelen met siliconenspray.
- Bij hekaandrijving/saildrive de rubber afdichtingen controleren.
- Loosgaten controleren op verstopping.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

CHECKLIST WINTERKLAAR PLEZIERVAART**SCHIP TE WATER:**

- Voldoende afstand bewaren tot de steiger en andere vaartuigen.
 - Zorg voor een goed beschutte ligplaats.
 - Zorg voor voldoende bewegingsvrijheid i.v.m. (extreme) waterstand verschillen.
 - Landvasten door een ring leggen, zodat deze niet van de paal kunnen af schieten.
 - Lange springen gebruiken. Voorkom schavielen. Monteer bijvoorbeeld een stuk tuinslang.
 - Rubberen rekkers tussen de landvasten plaatsen.
 - Landvasten dubbel uitvoeren en regelmatig controleren.
 - Afdekkleed goed vastmaken. Voorkom dat het kleed kan inscheuren.
 - Het schip regelmatig controleren.
- Zeker na een zware storm, sneeuwval, dooi, extreem hoog of laag water.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

SCHIP OP DE WAL:

- Een goede bok gebruiken en het schip voldoende ondersteunen.
- De keggen op de steunen beveiligen tegen het uitvallen.
- Zeiljachten met kiel zorgvuldig stempelen.
- Bijboot opbergen of goed vastzetten.
- Vaartuigen op trailers goed beveiligen door het aanbrengen van een wielklem en een disselslot.
- Voorwaarden binnenstalling goed doorlezen, bij vragen raadpleeg EOC.
- Rubber naden en kitranden controleren op gebreken. Denk hierbij ook aan het teak.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

OVERIGE BELANGRIJKE MAATREGELEN:

- Preventieve maatregelen treffen tegen inbraak.
- Laat nooit de sleutel aan boord.
- Waardevolle bezittingen en diefstalgevoelige eigendommen van boord verwijderen.
- Gasflessen van boord halen. Sla deze veilig op.
- Losse benzinetanks van boord verwijderen.
- Werking van dompel- en bilgepompen controleren.
- Brandblussers controleren, zorg dat deze goed bereikbaar zijn en controleer de datum op de keuringssticker.
- Kogelkranen onder de waterlijn beschermen tegen bevriezing.
- Neem in overweging om een warmtelint rondom het vaartuig en bij belangrijke aan- en afvoeren aan te brengen tegen bevriezing.
- Neem een zaklamp en reserve batterijen aan boord.

'23	'24	'25	'26	'27
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

Bedenk dat dit een algemene checklist is en dat ieder schip specifieke kenmerken heeft.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met EOC.

ZIE OOK ONZE ANDERE INFOBLADEN OP WWW.EOC.NL/INFOBLAD.

VIA VARENDEVRIENDEN.EOC.NL KUNT U NOG MEER INFORMATIE VINDEN.